

F3



- Monitorización Fetal (1 Feto)
- Multiples modos de pantalla: ondas, numéricas y mixta.
- Detección de movimiento fetal automático.
- Transductor FHR de 12 cristales (a prueba de agua).
- Interface USB para la transmisión de datos.
- Conexión con central de monitoreo fetal.
- Impresora de alta resolución.

5,6
Pantalla TFT
Color.

Especificaciones Técnicas.

Características físicas:

Dimensiones: 350mm x 300mm x 104mm.
 Peso: Aproximadamente 3.5kg.

Ultrasonido:

Técnica: Doppler pulsado con correlación automática.
 Repetición de Pulso: 2 KHz.
 Duración de pulso: 92 us.
 Frecuencia: 1.0 MHz ± 10%
 Rango de medición FCF: 50 lpm - 240 lpm.
 Resolución FCF: 1 bpm.
 Precisión FCF: ± 2 bpm.

DECG (Opcional):

Técnica: Pico a pico de detección.
 Rango de medición DFHR: 30 lpm ~ 240 lpm.
 Resolución: 1 ppm.
 Precisión: ± 1 ppm.
 CMRR > 110dB.
 Ruido < 4 uVp.
 Impedancia de entrada > 10 M (diferencial, DC 50/60 Hz)
 > 20 M (modo común).

Autodetección del movimiento del feto:

Técnica: Ultrasonido Doppler pulsado.
 Rango de medición: 0% a 100%.
 Resolución: 1%.

Impresora:

Impresora termica.
 Papel: tipo Z papel termosensible (150 mm)
 Velocidad de impresión: 1/2/3 cm / min
 Velocidad de impresión: de hasta 15 mm / seg
 Resolución: 8 puntos / mm
 Registro de información:
 Trazo/marca FH1/FHR2. Trazo/marca, trazo Toco, trazo de movimiento fetal automático (AFM), marca de movimiento fetal, marcador de evento, simbolo cero automático, fecha, hora, velocidad de impresión, identificación (ID), nombre, valor de FHR2, etc.

Pantalla:

Pantalla: 5.6 pulgadas color TFT-LCD.
 Resolución: 640 (W) x 480 (H).

TOCO:

Rango de medición: 0% a 100%.
 Resolución: 1%.
 Cero automático / manual.
 Error no lineal ± 10%.

IUP (Opcional) :

Rango de medición: 0 mmHg - 100 mmHg.
 Resolución: 1%.
 Cero automático / manual.
 Error no lineal ± 3 mmHg.

Movimiento fetal:

Marcador remoto manual.

Fuente de alimentación:

Tensión de funcionamiento: 100 V - 240 V.
 Frecuencia de operación: 50Hz/60Hz.

Batería (Opcional):

Tipo de batería: recargable de litio-ion.
 Tensión: 14,8 V 5000 mAh/ 2500 mAh

Opcional

Central de Monitoreo MFM - CNS

